

(NIKOMEX)

N07X X.

400-500 - 3,5-4 / . , 0,45-0,5 . . 4 i ,

- oc pi

),

7-10

(200 ).

2-4

10-15

;

;

;

;

;

;

(

,

i ( ) -

-

;

( ).

(

).

(

,

,

,

,

,

(

)

.

,

1200

40 60

1

50 100

1-3

( , ).

0,9 %

5-7

, 200-500 2-3

200-500 1

14

200-500 2-4

	200-500	1-2	14	.
,	100-250		2	.
,	200-500	2	10-14	.
		100-300	14-30	.
	14	,		,
-	,		( , ),	,
		,		.
		,		5
			,	9
		.	.	.
5 %	,	(	),	0,9 %
	100-150		.	.
		30-90	.	.
		5	.	.
		.	.	.
		,	.	.
		6-9	3	,
8	(	,	3	,
2-3	/	)	,	-
		.	.	.
		800	,	.
			- 250	.
				.
	100-300	1-3	14	.
			.	.
			200-500	.
2-3		5-7	.	.

i i

1

( 0,1 % 1 %); ( 0,01 % 0,1 %); ( 0,01 %); ( 1 % ( 10 %); ( 10 %); ).

25 °

i i i i . . . i , i  
 i . . .  
 . 2 10 (5 2) . 5  
 5 (5 1) .

i ,07850, . - , . - , . , . , 44 .

« - ».

, 61115, .., , , 36.  
..: +38 (057) 293-70-44